

LA FÁBRICA DEL CÉSPED



LONDRES

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Colores	4	Aplicaciones	Decoración, jardinería, paisajismo
		Garantía	5 años

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO

Estructura	Monofilamento. Forma plana
Composición	PE
Dtex	5.800

HILO RIZADO

Estructura	Rizada
Composición	PP
Dtex	2.200


CARACTERÍSTICAS DEL LIENZO

CÉSPED

Altura	20 mm.
Puntadas / m ²	14.700
Puntadas / 10 cm	14
Peso de la fibra g/m ²	556
Galga	3 / 8 inch.
PESO TOTAL LIENZO	1.749 g/m ²


BACKING

Backing primario	PP
Backing secundario	Látex
Peso total backing	1.193 g/m ²
Salidas de drenaje/m ²	+100
Salidas de drenaje ø	5 mm.
Osmosis	1.600 - 1800 l/h/m ²

 Resistente al Sol, humedad y temperaturas extremas

 Siempre perfecto con mantenimiento mínimo

 100% Reciclable

 Higiénico y Antialérgico



CERTIFICADOS DE CALIDAD

- CE
- Firerresistance : Efl-comply with EN 13501-1:2007+A1:2009
- Heavy Metal : SVHC ND-comply with REACH

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa. La empresa garantiza la calidad del producto siempre que se cumplan los objetivos de instalación y mantenimiento adecuados.

LA FÁBRICA DEL CÉSPED



LONDRES



FORMA C
Gran durabilidad.
Tacto suave
y natural

