

LA FÁBRICA DEL CÉSPED



ROMAN

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Colores	4	Aplicaciones	Decoración, jardinería, paisajismo
		Garantía	7 años

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO

Estructura	Monofilamento. Forma C
Composición	PE
Dtex	5.000

HILO RIZADO

Estructura	Rizada
Composición	PP
Dtex	3.300


CARACTERÍSTICAS DEL LIENZO

CÉSPED

Altura	40 mm.
Puntadas / m ²	22.050
Puntadas / 10 cm	21
Peso de la fibra g/m ²	1.604
Galga	3 / 8 inch.
PESO TOTAL LIENZO	2.854 g/m ²


BACKING

Backing primario	PP
Backing secundario	Látex
Peso total backing	1.250 g/m ²
Salidas de drenaje/m ²	+ -100
Salidas de drenaje ø	5 mm.
Osmosis	1.600 l/h/m ²

 Resistente al Sol, humedad y temperaturas extremas

 Siempre perfecto con mantenimiento mínimo

 100% Reciclable

 Higiénico y Antialérgico



CERTIFICADOS DE CALIDAD

- CE
- Tratamiento UV Defender: resiste en las zonas de máximo Sol
- Libre de Plomo y metales pesados



Anti static
Technology



Antibacterial
Technology



Soft fiber
Technology



Stop Fire
Technology



Recovery
Technology

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa. La empresa garantiza la calidad del producto siempre que se cumplan los objetivos de instalación y mantenimiento adecuados.

LA FÁBRICA DEL CÉSPED

ROMAN



FORMA C

Gran durabilidad.
Tacto suave
y natural

