

LA FÁBRICA DEL CÉSPED



BARBADOS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Colores	4	Aplicaciones	Decoración, jardinería, paisajismo
		Garantía	8 años

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

HILO RECTO

Estructura	Monofilamento. Forma C
Composición	PE
Dtex	6.600

HILO RIZADO

Estructura	Rizada
Composición	PP
Dtex	4.000

CARACTERÍSTICAS DEL LIENZO

CÉSPED

Altura	30 mm.
Puntadas / m ²	18.900
Puntadas / 10 cm	18
Peso de la fibra g/m ²	1.434
Galga	3 / 8 inch.
PESO TOTAL LIENZO	2.883 g/m ²

BACKING

Backing primario	PP
Backing secundario	SBR
Peso total backing	1.449 g/m ²
Salidas de drenaje/m ²	+/-100
Salidas de drenaje ø	5 mm.
Osmosis	1.800 l/h/m ²

 Resistente al Sol, humedad y temperaturas extremas

 Siempre perfecto con mantenimiento mínimo

 100% Reciclable

 Higiénico y Antialérgico



CERTIFICADOS DE CALIDAD

- ASTM International
- ROHS Compliant
- REACH Test
- SGS Test
- ISO 9001
- ISO 14001
- BSCI Qualified
- Intertek
- DIN Test
- CEE
- Resistencia al fuego: auto-extinguible
- Tratamiento UV Defender: resiste en las zonas de máximo Sol
- Libre de Plomo y metales pesados



Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa. La empresa garantiza la calidad del producto siempre que se cumplan los objetivos de instalación y mantenimiento adecuados.

LA FÁBRICA DEL CÉSPED

BARBADOS



Forma en C
Realismo y alta
memoria vertical

